

Марка дорожного транспортного средства (ДТС): Тип (Версия) ДТС: (уровень экологических норм): назначение ДТС: год выпуска: Категория ДТС:	ПУТА 25А (ЕВРО-5) автобус общего назначения 2018 М2
колесная формула/ Ведущие колеса: Схема компоновки ДТС: Тип кузова: количество дверей:	4 × 2.2 / задние вагонная, расположение двигателя - переднее, продольное. закрыт, одноэтажный, цельнометаллический, сварной две служебные с пневматическим приводом по правому борту
Общая пассажироместимость: Количество мест для сидения (без водителя):  — количество мест для пассажиров стоящие: Габаритные размеры, мм: — длина: — ширина: — высота: Колесная база (при полной нагрузке), мм: путь передних / задних колес, мм: Снаряженная масса, кг. распределение снаряженной массы, кг. -I ось -II ось  техническидопустимая полная масса, кг. не более Распределение полной массы, кг. не более -I ось -II ось	25 19  6 6870 + -30 2050 + -30 2730 + -30 4145 1750/1560 2550 1150 1400  4495 1460 3035
<b>двигатель:</b> Марка, модель: Тип двигателя: количество расположение цилиндров: Рабочий объем, см <sup>3</sup> : Степень сжатия: номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала об / мин. Максимальный крутящий момент, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об / мин топливо: порядок работы цилиндров: система смазки двигателя:	УМС -А 274 бензиновый четырехтактный, с комплексной микропроцессной системой управления впрыска и зажигания 4, рядное 2,69 10.0 78.5 (106.8) при 4000 220.5 (22.5) при 2200-2500 бензин не этилированный марок А-92-Евро, А-95-Евро, А-98-Евро, всех видов и классов в соответствии с требованиями ДСТУ4839 1-2-4-3 Принудительная комбинированная, закрыта с полнопоточковым фильтром впрыска топлива под давлением
Система охлаждения двигателя:  блок управления двигателем:	Жидкость, закрытого типа с принудительной циркуляцией жидкости, объединенная с системой отопления рабочего места водителя и салона.  Электронная, непосредственное раздельное впрыска топлива
система выпуска:	один глушитель и система нейтрализации отработавших газов

<b>Трансмиссія:</b> сцеплення: Коробка передач: — кількість передач, передаточні числа: — I: — II: — III: — IV: — V: — З.Х: Главная передача: карданная передача:	механическая постоянно замкнутый, однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом Механическая, 5-ти ступенчатая с синхронизаторами на свих передачах 5 4.050 2.340 1.395 1.00 0.849 3.810 коническая, гипоидная передаточное число 4.3 Три вала с четырьмя карданами шарнирами и двумя промежуточными
<b>підвеска:</b>  — передня:  — задня:	независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими пружинами, с газонаполненными телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него.  Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него, и пневмоподушки ВБО без них.
<b>Рулевое управление:</b> -Кермовий механізм -насос ГУР -Передаточне число (в средней части) -связь с колесами -Рульова колонка	интегральный с ГУР Пластинчатый, двукратной действия 23.09 (без ГУР), 17.03 (с ГУР) рейка-сектор регулируемая по углу наклона
<b>тормозные управления:</b>  — рабочая тормозная системы: — Запасная тормозная система: — Стояночная тормозная система: — Тормозные механизмы:	двухконтурный с диагональным распределением контуров, с гидравлическим приводом и двухкамерные вакуумом усилителем, оборудована АБС и каждый контур рабочей тормозной системы с механическим тросовым приводом на тормозные механизмы задних передних колес - дисковые, задних колес-барабанные
<b>Шины:</b>  — размер: — индекс несущей способности: — категория скорости: — давление воздуха	дисковые, с неразборным ободом 5 ½ Jx 16 H2, смещение (вылет) 106 мм. НА НЕ движущем мосту (переднем) 2, на движущем-4, Запасное колесо-1, (для городских маршрутов не обязательно), расположенная под полом автобусов в заднем свесе, либо в багажнике (при наличии). пневматические, радиальные 185/75 R16C 104/102 Q I-3,2 + 0,1 кгс / см <sup>2</sup> , II-3,0 + 0,1 кгс / см <sup>2</sup> .

**Стоимость по состоянию на 2019 год - от 1049000 грн.  
Точную стоимость рекомендуем уточнить в представителей автосалона!**